



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr KM/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BOSTIK FIXPRO KLEJ SYNTETYCZNY SBR KONTAKTOWY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

LUSTRA - PŁYTKI

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klejenie paneli ściennych i elementów wykończeniowych z płyt lustrzanych (z wyjątkiem płyt lustrzanych z podlewem zawierającym lakier na bazie wody), do podłoży mineralnych i z płytek ceramicznych, wewnątrz pomieszczeń (kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi wg zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce produkcji wyrobu: POLSKA

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

b) Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2020/1556 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

Bostik Sp. z o.o

ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel.: +48 61 89 61 740, Fax: +48 61 81 62 825, E-mail: info@bostik.pl
NIP: 777-10-07-481, Regon: 630276467, Kapitał zakładowy: 5.608.000 PLN
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000083737
www.bostik.pl

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej i sezonowanej przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych, w temp. $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej $(50 \pm 5)\%$, MPa, połączenia beton – płyta lustrzana	$\geq 0,60$
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej i sezonowanej przez 14 dni w warunkach laboratoryjnych, w temp. $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej $(50 \pm 5)\%$, MPa, połączenia płytka ceramiczna szklwiona - płyta lustrzana	$\geq 0,30$
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, w temp. $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej $(50 \pm 5)\%$, po sezonowaniu przez 14 dni w warunkach laboratoryjnych i 7 dni w wodzie, MPa, połączenia płytka ceramiczna szklwiona - płyta lustrzana	$\geq 0,30$
Wytrzymałość na ścinanie spoiny klejowej wykonanej i sezonowanej przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych, w temp. $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej $(50 \pm 5)\%$, MPa, połączenia płytka ceramiczna szklwiona – płyta lustrzana	$\geq 0,12$
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Leszczyński, Kierownik ds. Produktu

Marcin Leszczyński

Bostik Bostik Sp. z o.o.
ul. Poprawska 10b, Sady
62-080 Tarnobrzeg
tel. +48 61 88 67 345, fax +48 61 81 69 825
NIP 777-10-07-481, REGON 630276467
www.bostikpolska.pl (11)

Sady, 7.01.2026